



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

CONSORCIO LA FLORESTA - MERCEDES BENZ

Chía - Cundinamarca



DESCRIPCIÓN GENERAL

En diciembre de 2019, la reconocida marca de automotores Mercedes Benz abrió su vitrina en Chía.

Durante su desarrollo, apoyamos al constructor con diferentes soluciones. Teniendo en cuenta que el proyecto fue construido en estructura metálica, por normatividad se requería protegerla contra el fuego, ya que según la NSR 10, Título J este tipo de estructuras se deben proteger, por lo que recomendamos nuestra línea de productos de protección pasiva contra el fuego **Nullifire**, así como los sellos para protegerla de los rayos UV.

Adicionalmente, buscando un acabado natural pero estético, a los pisos del Concesionario se les aplicó el endurecedor de pisos **Rocktop**.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Protección de la estructura metálica con la pintura antifuego: **Nullifire SC 802** y la protección a los rayos UV con el sello **Steel Coat UV** y el **Primer Protex EX**.
- Impermeabilización del tanque de agua potable y fosos de ascensor con el sistema cementicio de impermeabilización por cristalización **Hey'di K -11** y **Euco Powder System**.
- Sello de juntas con **Vulkem 45 SSL** y **Vulkem 116**.
- Impermeabilización de cubiertas con nuestro **Manto Poliéster Aluminio y Granulado**.
- Impermeabilización de muros de contención con **Cemento Marino Denso Eco**.
- Endurecedor de cuarzo para los pisos de concreto: **Rocktop**.



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**

CONSORCIO LA FLORESTA - MERCEDES BENZ Chía - Cundinamarca

DATOS DEL PROYECTO

Constructor: Arq. Ricardo Llinás

Distribuidor: Arkiconstrucciones

Año: 2019

PRODUCTOS

- **Nullifire SC 802:** recubrimiento de uretano alifático.
- **Steel Coat UV:** recubrimiento de uretano alifático.
- **Primer Protex EX:** imprimante epóxico anticorrosivo.
- **Hey'di K -11:** sistema cementoso de impermeabilización por cristalización para presiones positivas y negativas.
- **Euco Powder System:** sistema impermeabilizante para fugas activas.
- **Vulkem 45 SSL:** sellante monocomponente de poliuretano semi-auto nivelante para uso sobre concreto nuevo o con humedad.
- **Vulkem 116:** sellante elastomérico impermeable de poliuretano de alto desempeño y secado normal.
- **Manto Poliéster Aluminio:** manto asfáltico impermeable.
- **Manto Poliéster Granulado:** membrana impermeable modificada con polímeros.
- **Rocktop:** sellante elastomérico impermeable de poliuretano de alto desempeño y secado normal.



OFICINA PRINCIPAL
• Tocancipá: (571) 869 87 87

OFICINAS NACIONALES

• Medellín: (4) 448 01 21. • Cali: (2) 524 23 25. • Barranquilla: (5) 380 80 33.
• Bucaramanga: (7) 697 02 01. • Cartagena: (5) 652 62 31.

WWW.TOXEMENT.COM.CO

