

# ACRISSELLO ACRISSELLO F

WWW.TOXEMENT.COM.CO

## ¿QUÉ ES?

**ACRISSELLO** y **ACRISSELLO F** son recubrimientos acrílicos, protectores y decorativos. Tienen resistencia a la intemperie, previenen el desarrollo de algas y hongos presentes, especialmente, en climas cálidos y húmedos.

Cumplen con los requisitos técnicos de pintura Tipo I base agua, para interior/externo, según resolución 1154 de 2016.

## PRESENTACIÓN

Cuñete: 5 kg  
Cuñete: 25 kg  
Tambor: 250 kg

## USOS Y APLICACIONES:

### ACRISSELLO:

Protege superficies de concreto, mortero, ladrillo y fibro-cemento de la contaminación del medio ambiente.

Se aplica como acabado en fachadas, culatas y obras en general, así como recubrimiento decorativo para interior/externo.

### ACRISSELLO F:

Permite el puenteo de microfisuras, por lo cual es adecuado para proteger elementos de concreto o mortero en puentes, paqueaderos, industrias y otras superficies donde se requiera un recubrimiento decorativo de alto desempeño.



Hojas técnicas



Herramienta de cálculo

## BENEFICIOS

- Alto poder cubriente.
- Protege de la intemperie.
- Protege el concreto del ataque por carbonatación.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Acabado decorativo.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Antihongos y antialgas

## RENDIMIENTO:

- ACRISSELLO: 250 g/m<sup>2</sup> – 350 g/m<sup>2</sup> (2,8 a 4 m<sup>2</sup>/kg), por capa aplicada.
- ACRISSELLO F: de 225 g/m<sup>2</sup> – 300 g/m<sup>2</sup> (3,3 a 4,4 m<sup>2</sup>/kg), por capa aplicada.

Los valores son aproximados y varían de acuerdo con la rugosidad de la superficie.

## APLICACIÓN

Acrisello en interiores y exteriores



Acrisello F para protección del concreto



EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT



OFICINA PRINCIPAL  
Parque Industrial  
Gran Sabana



CONTACTO  
(571) 869 87 87



E-MAIL  
atencioncliente@euclidchemicaltoxement.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA