

# DESMOLDATOC

## Desencofrante para formaletas

VARIOS TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE Y LIMPIADORES

DESMOLDATOC

TX40T029

### Descripción

**DESMOLDATOC** es un desencofrante con base en aceite emulsionado que evita la adherencia del concreto a las formaletas de madera, metal o plástico

### Información Técnica

Apariencia : Líquido  
Color : Crema  
Densidad : 0.975 kg/l +/- 0.02 kg/l

### Usos

**DESMOLDATOC** se utiliza para evitar la adherencia de concretos y morteros a las formaletas.

### Ventajas

- **DESMOLDATOC** proporciona a las superficies impregnadas una película anti-adherente al concreto o mortero.
- Las formaletas y cimbras son protegidas aumentando su vida útil y número de utilizaciones.
- Facilita la operación de desencofrado.
- Mejora la apariencia del concreto a la vista, ya que las superficies quedan lisas, limpias y sanas.
- El color crema del producto ayuda a identificar las piezas donde ya se ha aplicado el mismo.
- Es fácil de utilizar.
- Facilita la limpieza de las formaletas.

### Rendimiento

- En superficies de madera, aproximadamente 60 g/m<sup>2</sup>.
- En superficies metálicas, aproximadamente 30 g/m<sup>2</sup> a 50 g/m<sup>2</sup>.

### Aplicación

- El producto se presenta listo para su uso. Puede aplicarse con brocha, rodillo o aspersor sobre las superficies que van a estar en contacto directo con el concreto.
- Las superficies deben estar limpias y secas antes de su aplicación.
- Una sola capa de aplicación es suficiente y debe dejarse secar antes de la utilización de la formaleta.

### Recomendaciones Especiales

- **DESMOLDATOC** debe agitarse moderadamente en su envase original antes de su aplicación.
- Mientras el producto seca sobre la superficie de la formaleta debe protegerse de la lluvia.
- Las formaletas deben ser lavadas con agua y cepillo después de ser utilizadas, lo mismo los utensilios de aplicación.
- Se recomienda, después de desencofrar, curar las superficies de concreto y mortero.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

#### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.  
PBX: (1) 869 87 87  
[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL**  
**TOXEMENT**

# DESMOLDATOC

## Desencofrante para formaletas

VARIOS TRATAMIENTOS DE  
SUPERFICIE Y LIMPIADORES

### Manejo y Almacenamiento

**DESMOLDATOC** debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo y protegido del calor intenso o la llama abierta.

Vida útil en almacenamiento:

- 6 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

### Presentación

Garrafa plástica : 16 kg  
Tambor metálico : 180 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Mayo 11 de 2022

DESMOLDATOC

TX40T029

**OFICINA PRINCIPAL:**

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT**