

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

Cinta impermeabilizante autoadhesiva

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

TX40T629

Descripción

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA es un producto impermeabilizante de varios anchos con autoprotección metálica muy flexible. Su exclusiva formulación compuesta por una masilla bituminosa elastomérica, garantiza la máxima adherencia a los más variados sustratos. Es un producto muy fácil de usar y ofrece una solución inmediata para las fugas y filtraciones. Tiene como material de terminación en su cara interna un film plástico antiadherente.

Información Técnica

Apariencia : Rollos de cinta impermeabilizante autoadhesiva.

Color : Aluminio, Blanco, Terracota

Usos

Por su alta y permanente adherencia garantizada **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** se utiliza en sellados, tales como:

- Reparación puntual en zonas de filtración de mantos asfálticos y otras impermeabilizaciones bituminosas.
- Remates de chimeneas y/o tubos de ventilación, bajantes, claraboyas y otros.
- Pequeños trabajos de reparación en canales y forrado de bajantes.
- Ductos de aire acondicionado.
- Reparación de tejas en fibro-cemento.
- Protección de lámina galvanizada, aluminio, plástico y PVC.

Ventajas

- Solución inmediata a fugas y filtraciones.
- Alta adherencia a diferentes sustratos.
- Fácil de usar.
- Diferentes usos, para soluciones rápidas.

Rendimiento

Cada rollo de **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** cubre 10 metros de largo, sin incluir los traslajos.

Aplicación

Preparación de la superficie

La superficie donde se va a aplicar **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** debe estar seca, limpia y firme. Para conseguir una buena adherencia, se recomienda la limpieza previa de los soportes. En superficies porosas o poco homogéneas debe aplicar una imprimación previa a la colocación con EMULSION ASFALTICA o CEMENTO MARINO LIQUIDO ECO de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.

Aplicación

Cortar el trozo de cinta necesario para cubrir la superficie a tratar, quitar la capa anti-adherente y aplicar presionando fuertemente sobre la superficie. Se recomienda el uso de un rodillo para efectuar mayor presión sobre la cinta y mejorar la adherencia.

Para la facilidad de la instalación, se recomienda cortar los rollos en dimensiones más pequeñas, más manejables, ajustándose a las dimensiones de la misma (ancho).

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

Cinta impermeabilizante autoadhesiva

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

TX40T629

Recomendaciones Especiales

- Los trabajos deben ser hechos cuando las condiciones climatológicas sean favorables. No se debe aplicar el producto cuando haya llovido o cuando la superficie esté húmeda.
- **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** no debe ser instalada cuando la temperatura ambiente o del material de soporte sea inferior a 8°C.
- En caso que se necesite hacer las aplicaciones en bajas temperaturas, puede calentarse el soporte antes de la aplicación.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA debe almacenarse en posición vertical, en lugar seco y protegido de la lluvia, del sol directo y temperaturas bajas.

Vida útil en almacenamiento:

- El material no se degrada.

Presentación

Rollo : 10 cm de ancho x 10 metros de largo.

Rollo : 15 cm de ancho x 10 metros de largo.

Rollo : 20 cm de ancho x 10 metros de largo.

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Febrero 24 de 2022

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT