

EUCOSISMO

SELLO PARA JUNTAS ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y MAMPOSTERÍA

WWW.TOXEMENT.COM.CO

¿QUÉ ES?

EUCOSISMO es una masilla acrílica de consistencia pastosa, con características flexibles para ser usado como tratamiento entre juntas de elementos estructurales y no estructurales.



USOS Y APLICACIONES

EUCOSISMO se emplea como relleno de juntas o espacios entre elementos estructurales y no estructurales como:

- ♦ Vigas
- ♦ Columnas
- ♦ Losas
- ♦ Muros de bloque
- ♦ Ladrillos
- ♦ Paneles de cementos y prefabricados
- ♦ Se puede emplear en juntas interiores o exteriores
- ♦ Para el sellado de juntas de pórticos donde el mortero convencional no es recomendado debido a su dilatación
- ♦ Es un material que se puede pintar

BENEFICIOS

- ♦ Fácil de aplicar
- ♦ Listo para usar
- ♦ Resistente a la lluvia después de 24 horas de su aplicación
- ♦ Su consistencia le permite hacer aplicaciones hasta de 3 cm sin presentar escurrimiento

Alta adherencia en diferentes materiales como madera, concreto, bloque, ladrillo y metal.



(No se requiere puente de adherencia)

EUCOSISMO

SELLO PARA JUNTAS ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y MAMPOSTERÍA

WWW.TOXEMENT.COM.CO

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Los lados de la junta deben estar en buen estado en cuanto a su tamaño y rugosidad, limpios, libres de cualquier elemento que impida su adherencia.

La superficie debe estar en lo posible seca o con un porcentaje máximo de humedad de un 5%.



Dejar actuar
5 - 10 min.
en superficies no pintadas.



Dejar actuar
30 - 90 s.
en superficies pintadas.



Restregar con
cepillo / esponja.



Enjuagar con
abundante agua.



Presentación

Balde - 1 Galón

Cuñete - 5 Galones

RENDIMIENTO:

Se debe aplicar directamente y sin diluir si la superficie es porosa.

Si la superficie no es porosa, se puede diluir entre 1:3 a 1:5 (v:v) partes de agua.

Se sugiere realizar una prueba en una pequeña área para verificar los resultados.

Hoja técnica

