

# DESMOLDATOC

DESENCOFRANTE PARA  
FORMALETAS

WWW.TOXEMENT.COM.CO

## ¿QUÉ ES?

Es un desencofrante con base en aceite emulsionado que evita la adherencia del concreto a las formaletas de madera, metal o plástico.

## USOS Y APLICACIONES

Se utiliza para evitar la adherencia de concretos y morteros a las formaletas.

- El producto se presenta listo para su uso.
- Las superficies deben estar limpias y secas antes de su aplicación.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo o aspersor sobre las superficies que van a estar en contacto directo con el concreto.
- Una sola capa de aplicación es suficiente y debe dejarse secar antes de la utilización de la formaleta.

## RENDIMIENTO

En superficies de madera	60 g / m <sup>2</sup>
En superficies metálicas	30 g / m <sup>2</sup> - 50 g / m <sup>2</sup>

\*(Aproximadamente)

Hoja técnica



## BENEFICIOS

- Proporciona a las superficies impregnadas una película antiadherente al concreto o mortero.
- Mejora la apariencia del concreto a la vista, ya que las superficies quedan lisas, limpias y sanas.
- Las formaletas y cimbras son protegidas aumentando su vida útil y número de utilizaciones.
- El color crema del producto ayuda a identificar las piezas donde ya se ha aplicado el mismo.
- Facilita la operación de desencofrado.
- Facilita la limpieza de las formaletas.
- Es fácil de utilizar.

## PRESENTACIÓN

Tambor metálico  
**180 kg**

Garrafa plástica  
**16 kg**



EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT



OFICINA PRINCIPAL  
Parque Industrial  
Gran Sabana



CONTACTO  
(601) 869 8787



E-MAIL  
atencioncliente@euclidchemical.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA