

VERSASPEED 100

MORTERO PARA REPARACIÓN DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO

WWW.TOXEMENT.COM.CO

¿QUÉ ES?

VERSASPEED 100 es un mortero de reparación mono componente reforzado con fibras, de rápido endurecimiento y baja retracción.

Cumple con los estándares técnicos de Transporte de Alberta – Especificación B391, y con ASTM C928 Especificación Estándar para materiales cementicios de rápido endurecimiento para reparaciones de concreto.

Presentación bolsa 22,7 Kg

USOS Y APLICACIONES

- Unidades residenciales
- Pisos industriales/comerciales/institucionales
- Puentes
- Pavimentos
- Muelles de carga
- Parqueaderos y rampas

DESARROLLO DE RESISTENCIAS

1 hora	2.600 psi (17.9 MPa)
2 horas	3.600 psi (24.8 MPa)
3 horas	5.000 psi (34.5 MPa)
1 día	6.000 psi (41.4 MPa)
7 días	7.500 psi (51.7 MPa)
28 días	10.500 psi (72.4 MPa)

BENEFICIOS

- Rápido desarrollo de resistencias
- Menor tiempo para dar al servicio
- Baja retracción
- Precio económico

EXPOSICIÓN AL SERVICIO

Exposición a tráfico peatonal: 1 hora.
Exposición a tráfico vehicular: 2 horas.
Aplicación de recubrimientos: 4 horas.

Espesor mínimo: 6 mm
Espesor máximo: 5 cm

Aplicación
sin agregado

Espesor máximo, con
Agregado (3/8" SSS): 15 cm

APLICACIÓN



Calculadora



Hoja técnica



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(571) 869 87 87



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemicaltoxement.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA