

EUCON BARACADE WPT

REPELENTE INTEGRAL DE AGUA

WWW.TOXEMENT.COM.CO

¿QUÉ ES?

Es un aditivo repelente de agua de alto rendimiento usado para mejorar la durabilidad e integridad del concreto expuesto a condiciones climáticas severas, dosificado integralmente a la mezcla de concreto.

Por su resistencia a la humedad y penetración de ión cloruro, el concreto producido con **EUCON BARACADE WPT** reduce el potencial de descascaramiento, delaminación y deterioros relacionados a la humedad en el concreto.

PRESENTACIÓN

Garrafa: 5 gal (18.9 litros)
Tambor: 55 gal (208 litros)
Cubitanque: 275 gal (1.041 litros)

USOS

- Acceso para vehículos, andenes y patios.
- Concreto decorativo con color integral.
- Concreto arquitectónico prefabricado.
- Otros concretos exteriores expuestos a condiciones de hielo – deshielo y sales.
- Fuentes de agua artificiales en espacios urbanos.

BENEFICIOS

- Reduce la interferencia del agua y sales de deshielo dentro del concreto.
- Aumenta la resistencia al intemperismo.
- Reduce la rata de absorción y absorción por capilaridad.
- Mejora la retención de color en concreto integralmente coloreado.
- Reduce significativamente potencial eflorescencia.



Hoja técnica



Video aplicación

DOSIFICACIÓN

Se recomienda usar **EUCON BARACADE WPT** en un rango de 1 a 6 oz por cada 100 lb (65 - 392 mL / 100 kg) del material cementicio usado en la mezcla. La dosis depende de la aplicación, del diseño del concreto y del desempeño esperado.

Para la mayoría de las aplicaciones, se recomienda usar 3 oz por cada 100 lb (196 mL / 100 kg) del total de material cementicio.



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(571) 869 87 87



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemicaltoxement.com.co



TOCANCIPÁ · COLOMBIA