

EUCO CONCRELISTO AC

CONCRETO SEMIFLUIDO SIN RETRACCIÓN,
CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN.

NUEVO

Ahora con
inhibidor de
corrosión
integral

WWW.TOXEMENT.COM.CO

¿QUÉ ES?

Concreto semifluido, sin retracción, de dos componentes, utilizado para reparación y reforzamiento de elementos de concreto encamisado o convencional, ahora con inhibidor de corrosión integral.

USOS Y APLICACIONES

- Reparación y reforzamiento de secciones de concreto en donde se requiera un concreto convencional sin retracción.
- Especialmente diseñado para utilizar en muelles, represas, diques y otras estructuras marinas expuesta a ambientes agresivos.
- Para reforzamiento con encamisado o recrecimiento de elementos de concreto armado en columnas, vigas, muros o donde se requiera dar continuidad.
- Reparación de bordes de juntas y losas de pavimento.

BENEFICIOS

- Permite continuidad en las reparaciones, en la interfase entre el concreto endurecido o de primera etapa y el concreto de reparación. Se debe tener en cuenta la utilización de puente de adherencia o conectores metálicos para la adecuada transmisión de esfuerzos en la zona de contacto.
- Fácil de usar, solamente requiere adición de agua.
- Alta fluidez, manejabilidad y cohesividad.



RENDIMIENTO

Se requieren 2.25 kg por cada litro de espacio vacío a rellenar (2.250 kg/m^3), con una relación agua : producto de 0.1 (Se requiere 0.1 litro de agua por cada kg de producto). Adicione 4.8 litros de agua por cada unidad de 48 kg de EUCO CONCRELISTO AC.

PRESENTACIÓN

Parte A bolsa: 30 kg Parte B bolsa: 18 kg



Hoja técnica



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(601) 869 8787



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemical.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA