PARASEAL® PARAPRIMER™

TX40T888

ACCESORIOS PARASEAL- IMPRIMANTE

DESCRIPCIÓN

PARASEAL® PARAPRIMER™ es un imprimante adhesivo formulado para la preparación de superficies previa a la aplicación de productos como PERMANENT SEAM TAPE, PARASTICK'N' DRY, SUPERSTOP y varias cintas. Cualquier superficie del área constructiva diferente a HDPE debe imprimarse con PARASEAL® PARAPRIMER™ antes de encintar.

APLICACIONES PRINCIPALES

PARASEAL® PARAPRIMER se usa para crear un puente adhesivo en cualquier superficie limpia y sana; además de brindar una base flexible que promueve la adherencia.

PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

PRESENTACIONES:
Envase metálico: 3.8 Litros (1 gal)
Lata metálica: 0.94 Litros (1/4 gal)

RENDIMIENTO:
Las tasas de rendimiento aproximadas sobre diferentes superficies son:

- Metal: 4 m^2/L a 10 m^2/L (13,9 m^2/gal a 27,9 m^2/gal, 150 ft^2/gal a 300 ft^2/gal).
- Concreto: 2.6 m^2/L a 10 m^2/L (9,3 m^2/gal a 27,9 m^2/gal, 100 ft^2/gal a 300 ft^2/gal).
- Madera: 2.6 m^2/L a 10 m^2/L (9,3 m^2/gal a 27,9 m^2/gal, 100 ft^2/gal a 300 ft^2/gal).

Versión 2 – Febrero 26 de 2025