

EUCO TEXTURA PLUS

Agente desmoldante y modificador de textura de concreto

TRATAMIENTOS PARA MUROS

Descripción

EUCO TEXTURA PLUS es un compuesto líquido empleado como desmoldante y retardante de fraguado superficial de concreto en las caras expuestas de la formaleta, su uso facilita el proceso de retirada y lavada de la formaleta después de fundir el concreto, además proporciona una textura adecuada del concreto para colocación de otros acabados.

Información Técnica

Densidad : 1.0 kg/l +/- 0.02 kg/l
Color : Beige

Usos

EUCO TEXTURA PLUS es especialmente recomendado en áreas donde se requiera desarrollar en una sola operación la acción desmoldante y retardante superficial de concretos que requieran:

- Exposición del agregado.
- Grabados arquitectónicos.
- Mejora de perfil de adherencia para morteros o acabados posteriores.

Ventajas

- Mejora la adherencia en las superficies de elementos de concreto.
- Favorece la construcción de muros, con superficies rugosas.
- Produce retracciones inferiores en las superficies de los elementos de concreto.
- **EUCO TEXTURA PLUS** genera su efecto retardante hasta 24 horas después de aplicado en la formaleta, dependiendo de la temperatura ambiente.

Rendimiento

200 g/m² a 250 g/m² (16 m²/gal a 20 m²/gal) sobre superficies metálicas.

Aplicación

Aplicación

- **EUCO TEXTURA PLUS** viene listo para usar y debe mezclarse en su envase original hasta obtener una mezcla homogénea. Debe aplicarse sobre la formaleta o encofrado metálico con brocha o rodillo.
- El retardo del fraguado en la superficie es de aproximadamente 24 horas dependiendo de la cantidad del producto aplicado, la resistencia del concreto y de la temperatura ambiente. Su efecto retardante se extiende en una profundidad de hasta 6 mm para aplicaciones gruesas de material, dependiendo de la temperatura del concreto y del ambiente.
- Inmediatamente después de retirada la formaleta lave la superficie del concreto con agua y cepillo para retirar la pasta de cemento y dejar el agregado expuesto.
- Lave la formaleta inmediatamente después de retirarla para quitar los residuos de pasta de cemento que puedan estar pegados.

EUCO TEXTURA PLUS

TX40T296

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

EUCO TEXTURA PLUS

Agente desmoldante y modificador de textura de concreto

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCO TEXTURA PLUS

TX40T296

Recomendaciones Especiales

- Mezclar antes de usar hasta obtener una mezcla homogénea.
- El tiempo de retardo superficial puede variar en función del espesor del muro, la temperatura ambiente, diseño y tipo de cemento. Se recomienda hacer ensayos preliminares.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCO TEXTURA PLUS debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil en almacenamiento:

- 6 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 16 kg
Tambor : 190 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Abril 22 de 2021

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**