

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

Cinta impermeabilizante autoadhesiva

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

TX40T629

Descripción

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA es un producto impermeabilizante de varios anchos compuesta por una capa adhesiva de asfalto cubierto con una lámina flexible de aluminio. Su exclusiva formulación compuesta por una masilla bituminosa elastomérica, garantiza la máxima adherencia a los más variados sustratos. Es un producto muy fácil de usar y ofrece una solución inmediata para las fugas y filtraciones. Tiene como material de terminación en su cara interna un film plástico antiadherente.

Información Técnica

Apariencia : Rollos de cinta impermeabilizante autoadhesiva.
Color : Aluminio, Blanco, Terracota

Usos

Por su alta y permanente adherencia garantizada **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** se utiliza en:

- Reparación puntual en zonas de filtración de mantos asfálticos y otras impermeabilizaciones bituminosas.
- Remates de chimeneas y/o tubos de ventilación, bajantes, claraboyas y otros.
- Pequeños trabajos de reparación en canales y forrado de bajantes.
- Ductos de aire acondicionado.
- Reparación de tejas en fibrocemento.
- Protección de lámina galvanizada, aluminio, plástico y PVC expuestos a intemperie.

Ventajas

- Solución inmediata a fugas y filtraciones.
- Alta adherencia a la mayoría de los materiales empleados en construcción como concreto, mortero, ladrillo, aluminio entre otros.
- Fácil de usar.
- Flexible.
- Diferentes usos, para soluciones rápidas.
- Impermeable y resistente al agua.
- Buena resistencia a la luz solar.
- No se necesitan herramientas especiales para su utilización.

Rendimiento

Cada rollo de **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** cubre 10 metros de largo, sin incluir los traslajos.

Aplicación

Preparación de la superficie

La superficie donde se va a aplicar **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** debe estar seca, limpia y firme. Se deben remover todas las impurezas y piezas sueltas. Para conseguir una buena adherencia, se recomienda la limpieza previa de los soportes. En superficies porosas o poco homogéneas debe aplicar una imprimación previa a la colocación con EMULSION ASFALTICA o CEMENTO MARINO LIQUIDO ECO de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT. Permitir secar por un mínimo de 6 horas. Consulte con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

Cinta impermeabilizante autoadhesiva

Aplicación

Cortar el trozo de cinta necesario para cubrir la superficie a tratar, quitar la capa anti-adherente y aplicar presionando fuertemente sobre la superficie. Se recomienda el uso de un rodillo para efectuar mayor presión sobre la cinta y mejorar la adherencia.

Para la facilidad de la instalación, se recomienda cortar los rollos en dimensiones más pequeñas, más manejables, ajustándose a las dimensiones de la misma (ancho).

Recomendaciones Especiales

- Los trabajos deben ser hechos cuando las condiciones climatológicas sean favorables. No se debe aplicar el producto cuando haya llovido o cuando la superficie esté húmeda.
- **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** no debe ser instalada cuando la temperatura ambiente o del material de soporte sea inferior a 8°C. Para mejor desempeño se debe aplicar cuando la temperatura ambiente sea superior a 20°C.
- En caso que se necesite hacer las aplicaciones en bajas temperaturas, puede calentarse el soporte antes de la aplicación.
- **VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA** no está indicada para superficies sujetas a altas temperaturas.
- No usar el producto como reemplazo de flanches metálicos.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA debe almacenarse en posición vertical, en lugar seco y protegido de la lluvia, alejado de fuentes de calor, del sol directo y temperaturas bajas. No almacenar el material contra paredes o divisiones.

Vida útil en almacenamiento:

- El material no se degrada.

Presentación

Rollo : 10 cm de ancho x 10 metros de largo.

Rollo : 15 cm de ancho x 10 metros de largo.

Rollo : 20 cm de ancho x 10 metros de largo.

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Versión 4 – Septiembre 20 de 2024

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

VIAFLEX CINTA AUTOADHESIVA

TX40T629