


READY REP LT

MORTERO DE REPARACIÓN BASE METIL METACRILATO (MMA)

Reparaciones sin detener la operación en cuartos fríos

Incluso en condiciones de frío extremo hasta **-30°C**

WWW.TOXEMENT.COM.CO



CONTINUIDAD OPERATIVA

No requiere detener el sistema de refrigeración.



AHORRO EN COSTOS

Reduce pérdidas, tiempos muertos y costos operativos.



MAYOR EFICIENCIA

Intervenciones rápidas con retorno al servicio en horas.

¿QUÉ ES?

Mortero de reparación de ultra rápido curado y alto desempeño, diseñado para devolver la funcionalidad a pisos industriales sin necesidad de apagar sistemas de refrigeración, evitando paradas, pérdidas y costos innecesarios.

SISTEMA DE APLICACIÓN

1. IMPRIMACIÓN

Garantiza máxima adherencia y rápido desarrollo de resistencias.



Flowfast Primer + Flowfast Catalyst + *Flowfast Accelerator
4,8 Kg ó 500 gr 2 Kg ó 200 gr 250 gr

* Flowfast Accelerador (Solo para temperaturas bajo cero)

2. MORTERO READY REP LT x 20 Kg

Mortero base MMA de ultra rápido curado.



Ready REP LT Resina + Ready REP LT Filler + *Flowfast Catalyst
2,2 Kg 17,8 Kg 2 Kg ó 200 gr

* Flowfast Catalyst (Solo para temperaturas < (-15°C))

BENEFICIOS DESTACADOS



Resistencia mecánica excepcional

Hasta 14.600 psi (100 MPa) a compresión.



Alta resistencia química

Excelente desempeño frente a aceites, grasas, sales, ácidos y alcalinos.



Resistencia térmica extrema

Desempeño estable desde 30°C hasta -30°C.



Ultra rápido retorno al servicio

Tránsito peatonal en 1 hora.

Tránsito vehicular/montacargas en 3 horas.



Alta adherencia

Excelente adherencia al concreto y al metal.



Espesores variables

De 6 mm hasta 15 cm.



Bajo VOC y libre de solventes

Más seguro para las personas y el medio ambiente.

CONTÁCTANOS



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT



Alimentos y
bebidas



Centros
logísticos
refrigerados



Cárnicos y
lácteos



Cuartos fríos
industriales



Retail
refrigerado



Cavas de
congelación