

EUCO PINTURA TRÁFICO A

Pintura para tráfico base agua

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

EUCO PINTURA TRÁFICO A

TX40T1037

Descripción

EUCO PINTURA TRÁFICO A es una pintura para señalización vial de base acuosa, formulada con resinas acrílicas y cargas especialmente balanceadas para proporcionar un producto con excelentes propiedades.

EUCO PINTURA TRÁFICO A cuenta con una alta resistencia a una gran variedad de contaminantes y agentes abrasivos, además de una adherencia duradera sobre concreto y/o asfalto, rápido secado y alta visibilidad tanto en el día como en la noche, en condiciones ambientales variables.

Información Técnica

PROPIEDAD	RESULTADO
Color (RAL Aproximado)	Amarillo (RAL 1003) Blanco (RAL 9003) Otras referencias según Carta RAL
Viscosidad (Krebs @25°C)	80 – 90 KU
Peso por galón	5.5 – 5.7 kg/gal
% sólidos (volumen)	48% – 52%
Secado	Al tacto: 10 – 15 min Puesta en servicio: 45 - 60 min
Temperaturas de aplicación	5°C – 45°C
Humedad relativa máxima	85%

Los anteriores resultados son valores típicos obtenidos bajo condiciones de laboratorio, con humedad y temperatura controladas. Se espera una variación razonable bajo condiciones de campo.

Usos

EUCO PINTURA TRÁFICO A puede ser aplicada para la demarcación y señalización de pavimentos de concreto, asfalto o ladrillo en vías urbanas, autopistas, parqueaderos, unidades residenciales, canchas deportivas, almacenes y bodegas entre otros.

EUCO PINTURA TRÁFICO A cumple con los requisitos normativos para demarcación vial en Colombia. Consulte con su Asesor Experto para más información.

Ventajas

- Bajo VOC.
- Rápido secado.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Muy buena resistencia a la intemperie y rayos UV.
- Excelente adherencia.
- No contiene plomo.
- Buen cubrimiento.
- Acabado uniforme.
- Durabilidad y retención de microesferas.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCALID CHEMICAL
TOXEMENT**

EUCO PINTURA TRÁFICO A

Pintura para tráfico base agua

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

EUCO PINTURA TRÁFICO A

TX40T1037

Rendimiento

EUCO PINTURA TRÁFICO A rinde aproximadamente 70 a 80 metros lineales aplicado en una franja de 10 a 12 cm de ancho y a un espesor de película seca de 9 mils. Este rendimiento es teórico; el rendimiento real depende de las condiciones del sustrato, metodología y sitio de aplicación y la configuración del sistema según la especificación técnica.

Aplicación

Mezcla

- Se debe mezclar previamente la pintura por aproximadamente 1 minuto hasta que esté perfectamente homogéneo y de color uniforme. Para mezclar se recomienda un taladro de baja velocidad y paleta mezcladora de pinturas, durante la mezcla se debe raspar las paredes del recipiente al menos una vez.
- Agregue la cantidad de agua limpia necesaria para diluir según el equipo de aplicación y agite nuevamente de 3 a 5 minutos hasta homogeneizar. Consulte con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.

Aplicación

- Aplique el producto sobre la superficie con ayuda de equipo Airless al espesor requerido según especificación. Para aplicaciones con máquina demarcadora especializada en infraestructura vial consulte con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.
- El espesor máximo de aplicación por capa es de 20 mils húmedos.

Recomendaciones Especiales

- Se recomienda aplicar **EUCO PINTURA TRÁFICO A** en lugares con buena ventilación.
- Evite aplicar si se prevé o se presenta lluvia.
- Aplicar capas de máximo 20 mils húmedos.
- Pueden presentarse ligeras diferencias de tono entre lotes.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCO PINTURA TRÁFICO A debe almacenarse en su empaque original, cerrado, en un lugar fresco y bajo techo.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Envase: 1 galón
Cuñete: 5 galones
Tambor disponible bajo pedido.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**

EUCO PINTURA TRÁFICO A

Pintura para tráfico base agua

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Versión 1 – Mayo 26 de 2025

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

EUCO PINTURA TRÁFICO A

TX40T1037

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**